

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА УСИЛИТЕЛЕЙ TAKARA

Фото товара				
Название модели	AK-4.60	AK-2.60	AK-4.100	AK-1.1000D
Выходная мощность RSM	4 Ом 4*60Вт	4 Ом (Вт) 2*60Вт	4 Ом (Вт) 4*100Вт	1 Ом (Вт) 1*1000Вт
Выходная мощность RSM	2 Ом 4*90Вт	2 Ом (Вт) 2*90Вт	2 Ом (Вт) 4*180Вт	2 Ом (Вт) 1*650Вт
Выходная мощность (мост) RSM	4 Ом 2*160Вт	4 Ом (Вт) 1*160Вт	4 Ом (Вт) 2*360Вт	4 Ом (Вт) 1*350Вт
Соотношение сигнал/шум	>85dB	>85dB	>88dB	>80dB
Частотный диапазон	20Hz-40kHz+/-1dB	20Hz-40kHz+/-1dB	20Hz-40kHz+/-1dB	8Hz-180Hz+/-1dB
Диапазон низких частот	50Hz-250Hz+/-1dB	50Hz-250Hz+/-1dB	50Hz-250Hz+/-1dB	40Hz-180Hz+/-1dB
Диапазон высоких частот	120Hz-3000Hz+/-1dB	120Hz-3000Hz+/-1dB	120Hz-3000Hz+/-1dB	
Коэффициент нелинейных искажений (THD)	<0,2%	<0,2%	<0,2%	<0,2%
Размеры	300*216*52 мм	200*216*52 мм	350*216*52 мм	226*216*52 мм